

Polyfilla

Enduit Superfin

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: des petites fissures 0-2 mm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage de nervures, petites griffes et dégâts minimes. Indiqué pour bois peints et bois non peints.

Caractéristiques

Épaisseur de couche maximale: 1 mm. Profondeur maximale: 1 mm. Exempt de solvant.
Peut être poncé après 1 heure environ (20°C, couche de 1 mm d'épaisseur).

Teintes

Blanc cassé

Emballage

250 g (tube)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Sec et recouvrable après ± 1 heure (20°C, couche de 1 mm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. A l'extérieur traiter d'abord le bois nu avec un primer approprié.

Application

Bien remuer le pot et malaxer le tube avant emploi. Appliquer le produit en couche mince et égale avec un couteau à enduire. En cas d'usage extérieur, recouvrir d'au moins deux couches de peinture.

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures et lasures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be