

# Polyfilla

## Imprégnation Bois Pourri

BOIS



### 1. Description

Reboucher et réparer : la pourriture du bois.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Imprègne et renforce le bois attaqué par la pourriture. Constitue un support solide pour des réparations ultérieures.

#### Caractéristiques

Pénètre en profondeur. Rend le bois attaqué à nouveau dur.

#### Teintes

-

#### Emballage

250 ml

### 2. Mode d'emploi

#### Temps de séchage

Dur à cœur: après environ 6 heures (dépendant de la température).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec de l'acétone ou du diluant solvanté.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer le plus possible les particules non adhérentes, le bois pulvérulent ou soumis à des attaques.

#### Application

Verser Imprégnation Bois Pourri dans un récipient en verre ou en métal. Appliquer généreusement Imprégnation Bois Pourri sur le bois attaqué au moyen d'une brosse. Appliquer Imprégnation Bois Pourri jusqu'à ce que le bois soit saturé et n'absorbe donc plus le produit.

#### Finition

Après 6 heures de séchage (dépendant de la température), la réparation peut être rebouchée au moyen de Polyfilla Reboucheur Bois Pourri.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

##### DANGER

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes.

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. En cas de contact avec la peau : Rincer la peau à l'eau / se doucher.

Éviter de respirer les vapeurs.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 610 g / L COV. Valeur limite en UE pour ce produit ( cat A/ h ) : 750 g / L (2010).

#### Stockage

Conserver au frais et au sec.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)