


Une longueur d'avance pour un résultat professionnel



**E**  
EQUALISERS

# E300

Enduit prêt à l'emploi, très fin pour extérieur



### Description

Enduit de lissage en pâte à base de polymères en dispersion.

### Application

Usage extérieur. Pour lisser les supports minéraux tels que pierre, brique, béton, stucco. Convient également aux supports non absorbants tels que carrelages émaillés et supports peint.

### Caractéristiques

- Glisse facile
- Application jusqu'à 3 mm
- Adhérence parfaite sur carrelages émaillés

## E300 - Enduit prêt à l'emploi, très fin pour extérieur

### Préparation

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes. Utiliser une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit. Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit anti-rouille (comme Polyfilla Pro S200).

### Usage

Appliquer par couche de 3 mm maximum.

### Temps de séchage

Temps de séchage avant ponçage/mise en peinture: 8 heures pour une couche de 3 mm d'épaisseur. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité.

### Emballage

5 kg pot

### Stockage

Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel et de l'humidité.

### Remarques

- Convient également aux supports non absorbants tels que carrelages émaillés et supports peint.

### Données techniques:

- Densité : 1,8 kg/l
- Couleur : Blanc cassé
- Temps de séchage : 8 heures à 20°C et 60% d'humidité relative
- Application : à une température comprise entre 5°C et 30°C
- pH : 7
- Granulométrie : 300 µm
- Epaisseur minimale : 0,3 mm
- Epaisseur maximale : 3 mm

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.

