

Polyfilla

Reboucheur Bois Extra Solide

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: les petits trous 2-20 mm.
2 composants.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage super solide de petits dégâts du bois, du métal ou du polyester, peints ou non. Idéal pour les réparations qui subissent une forte charge.

Caractéristiques

Séchage rapide. Résistant à la pose de vis, de clous et au forage. Epaisseur de couche maximale : 1 cm.

Teintes

Naturel

Emballage

200 g (tube)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C.

Temps de séchage

Recouvrable : après 15 minutes (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec de l'acétone ou du diluant solvanté.

3. Supports / Application

Contenu

190 g de Reboucheur Bois Extra-Solide


10 g de durcisseur

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Éliminer les parties qui se détachent et poncer le support.

Application

Attention : mélanger le produit avec le durcisseur. Proportion du mélange : 1 cm de durcisseur pour 5 cm de produit (voir illustration). En raison de durcissement, ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être employée en 5 minutes. Mélanger avec un couteau à enduire sur un support dur pour obtenir une teinte homogène. Appliquer le produit en couche mince et égale avec un couteau à enduire.



Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures ou lasures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Tenir au frais.

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be